



# MAXURETHANE TOP<sup>®</sup>

(Максуретан Топ<sup>®</sup>)

## ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ МОЩЁНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

### ОПИСАНИЕ

МАКСУРЕТАН ТОП представляет собой однокомпонентный продукт на основе полиуретановых алифатических смол, который образует прозрачное и эластичное защитное покрытие для внешних мощёных поверхностей, обеспечивая высокую износостойкость.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Защита бетонных мостовых от истирания и химического воздействия
- Заделывание бетонных полов для предотвращения запыления
- Обеспечивает гладкую поверхность для полов производственных помещений, складов, стоянок, террас, кортов
- Может применяться на фасадах в условиях агрессивной среды – кислотные дожди, циклы замерзания-оттаивания, морской климат
- В качестве защитного покрытия для плавательных бассейнов, ёмкостей для воды, аквариумов, дымоходов и градирен

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичный, компенсирует движения субстрата
- Яркий
- Отличные показатели стабильности по отношению к ультрафиолетовому излучению и высокая износостойкость
- Отличные показатели устойчивости по отношению к морской воде, канализационным стокам, маслам, кислотам и растворённым щелочам
- Противопылевое покрытие
- Устойчивость к истиранию
- Высокие показатели адгезии на минеральных и керамических субстраты
- Быстро сохнет

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Подготовка поверхности

Поверхность, которую предполагается обрабатывать, должна быть твёрдой, сухой, свободной от пыли, жиров и прочего. Влажность субстрата должна составлять менее 5%, поскольку МАКСУРЕТАН ТОП непроницаем для водяных паров.

Если поверхность очень гладкая, добавьте при нанесении первого слоя для лучшего проникновения 50% МАКССОЛВЕНТ.

#### Инструменты

МАКСУРЕТАН ТОП можно наносить кистью, валиком, краскопультом.

Наносите МАКСУРЕТАН ТОП в два слоя в поперечных направлениях. Первый слой должен просохнуть до нанесения второго слоя в течение приблизительно 2-5 часов. Между нанесением слоёв должно пройти не более 24 часов; не допускайте контакта с водой. Если это произойдёт, слегка поцарапайте поверхность.

**Не скользкая поверхность для дорожных покрытий:** нанесите первый слой в качестве грунта, добавив 50% МАКССОЛВЕНТ и 50% МАКСУРЕТАН ТОП. Позвольте высохнуть и нанесите второй слой чисто МАКСУРЕТАН ТОП, пока он не застыл. Добавьте насыпанием чистый и сухой кварцевый песок, с размером частиц 0,1-0,5 мм, плотностью 1 – 1,5 кг/м<sup>2</sup>. Можно использовать цветные безводные силикаты для декоративной отделки.

**Условия применения:** рекомендуется применять МАКСУРЕТАН ТОП в пределах температур от 10°C до 35°C и относительной влажности 35-80%.

**Затверждение:** дайте затвердеть в течение минимум 72 часов при температуре 20°C перед началом эксплуатации покрытий.

**Очистка инструментов:** используйте МАКССОЛВЕНТ для очистки инструментов и прочих предметов до высыхания. После затверждения удалить можно только механическим способом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид в упаковке	Прозрачная жидкость
Внешний вид после нанесения	Прозрачная блестящая плёнка
Плотность	0,95 г/см <sup>3</sup>
Процентное содержание летучих органических веществ	6,2
Расход на слой в качестве грунта	0,085– 0,100 л/м <sup>2</sup>
Расход на слой	0,175-0,200 л/м <sup>2</sup>
Время высыхания часов при 25°C	2-5
Адгезия по бетону	>25 кг/см <sup>2</sup>
Упаковка	5-ти и 25-ти литровые бочки
Хранение	6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке, в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Относительная влажность не должна превышать 5%
- Избегайте образования конденсата на субстрате до нанесения
- При применении по свежему бетону необходимо оставить 28 дней для затверждения до нанесения МАКСУРЕТАН ТОП
- Для получения дальнейшей информации или консультаций, обращайтесь в Службу технической поддержки.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

МАКСУРЕТАН ТОП – огнеопасный материал, и необходимо соблюдать правила техники безопасности в при обращении, транспортировке, хранении и применении.

Не курите при работе, не работайте вблизи источников открытого огня. Обеспечьте необходимую вентиляцию рабочих помещений. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания в глаза, тщательно промойте водой. В случае контакта с кожей, промойте водой с мылом. Если раздражение не проходит, немедленно обратитесь к доктору.

### ГАРАНТИИ

Вся продукция **DRIZORO** производится из лучшего сырья, в результате чего обеспечивается высокое качество продукта. Данное техническое описание получено на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Мы гарантируем качество продукции в соответствии с данным техническим описанием.



Продукция сертифицирована